Untersuchung der harten Röntgen-
strahlung am Theta-Pinch

E. Barbian

IPP 1/20

Januar 1964

I N S T I T U T F Ü R P L A S M A P H Y S I K
G A R C H I N G B E I M Ü N C H E N

INSTITUT FÜR PLASMAPHYSIK

GARCHING BEI MÜNCHEN

Untersuchung der harten Röntgenstrahlung am Theta-Pinch

E. Barbian

IPP 1/20

Januar 1964

Die nachstehende Arbeit wurde im Rahmen des Vertrages zwischen dem Institut für Plasmaphysik GmbH und der Europäischen Atomgemeinschaft über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Plasmaphysik durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	S. 3
2. Einführung	S. 5
3. Die experimentelle Anordnung	S. 7
4. Allgemeine experimentelle Ergebnisse	S. 10
4.1. Röntgenstrahlung am Thetapinch	S. 10
4.2. Der zeitliche Verlauf der Emission der harten Röntgenstrahlung relativ zum Zündzeitpunkt	S. 11
5. Das elektrische Feld in der Thetapinchspule	S. 14
5.1. Voraussetzungen	S. 14
5.2. Das elektrische Feld im ladungsfreien Spuleninnenraum	S. 14
5.3. Das elektrische Feld bei Berücksichtigung einer Aufladung an der Innenseite des Glasgefäßes	S. 18
5.4. Das elektrische Feld bei großer Ladungsträgerdichte in der Halbwelle vor der Zündung	S. 21
6. Ladungsträgerbewegung unter dem Einfluß des elektrischen und magnetischen Feldes. Experimenteller Nachweis	S. 22
6.1. Reines Vakuumfeld	S. 22
6.1.1. Bewegung der Elektronen am Anfang der Halbwelle	S. 22
6.1.2. Bewegung der Elektronen im Verlauf der Halbwelle	S. 23
6.1.3. Experimenteller Nachweis des Einflusses des elektrischen Feldes auf die Elektronenbewegung	S. 25
6.2. Das elektrische Feld bei Berücksichtigung der Glasaufladung	S. 29
6.2.1. Bewegung der Elektronen am Anfang der Halbwelle	S. 29
6.2.2. Bewegung der Elektronen im Verlauf der Halbwelle	S. 30
6.2.3. Vergleich mit dem experimentellen Ergebnis	S. 31

6.3. Röntgenstrahlung in der Halbwelle mit großer Ladungsträgerdichte	S. 32
6.3.1. Die Bewegung der Ladungsträger am Anfang der Halbwelle	S. 32
6.3.2. Drift der Ladungsträger während der Halbwelle	S. 32
6.3.3. Vergleich mit dem Experiment	S. 33
7. Vergleich von Absorptionsmessungen im Wandbereich von Spulenmitte und Spulenende mit theoretisch berechneten Werten in der Halbwelle vor der Zündung	S. 35
7.1. Der Einfluß eines magnetischen Spiegels der Spule auf die Energieverteilung der Elektronen im Spulenaußenraum	S. 36
7.2. Die Energieverteilung der senkrecht zum Magnetfeld innerhalb der Spule an die Wand diffundierenden Elektronen	S. 39
7.3. Berechnung des theoretischen Absorptionsverhältnisses für Beobachtung im Wandbereich des Spulenaußenraumes sowie des Spuleninnenraumes während der Halbwelle vor der Zündung	S. 40
7.4. Messungen des Absorptionsverhältnisses im Wandbereich der Spulenmitte und des Pufferolumens	S. 42
8. Anhang 1	
Zur Berechnung des Potentialfeldes während der Halbwelle bei Berücksichtigung einer konstanten Glasaufladung	S. 46
Anhang 2	
Abschätzung des Teilchenstroms zur Wand durch Diffusion quer zum Magnetfeld in der Halbwelle vor der Zündung	S. 48
9. Literaturverzeichnis	S. 51

1. Zusammenfassung

Die Emission harter Röntgenstrahlung bei Thetapinch-Entladungen wird als an der Wand ausgelöste Bremsstrahlung von frei beschleunigten Elektronen erklärt. Voraussetzung für eine freie Beschleunigung ist sowohl eine schwache Wechselwirkung mit Neutralgas als auch die bei der geringen Ladungsträgerdichte vor der Zündung noch schwache Wechselwirkung mit anderen Ladungsträgern.

Die Untersuchung der harten Röntgenstrahlung erstreckt sich über mehrere Magnetfeldhalbwellen vor der Zündung. Die Röntgenemission ist in ihrem charakteristischen Verlauf während der Halbwelle durch die Konfiguration des aus dem Potentialfeld und Wirbelfeld kombinierten elektrischen Feldes bestimmt. Der Einfluß des Potentialfeldes auf die Feldkonfiguration verändert sich dabei mit der jeweils am Anfang jeder Halbwelle zunehmenden Ladungsträgerdichte.

Es können drei charakteristische Fälle mit der jeweiligen Konfiguration des elektrischen Feldes in Zusammenhang gebracht werden:

- a) nach dem Magnetfeldmaximum beginnende Emission bei reiner Vakuumfeldkonfiguration,
- b) vor dem Magnetfeldmaximum beginnende Emission bei einer Feldkonfiguration, die eine Aufladung der Gefäßwand berücksichtigt,
- c) während der ganzen Halbwelle andauernde Emission ohne Eindringen des Potentialfeldes.

Die Untersuchung der örtlichen Emission der Röntgenstrahlung zeigt den Einfluß des elektrischen Potentialfeldes der Spule auf die Driftbewegung der Elektronen auf die Gefäßwand.

Aus dem zeitlichen Verlauf der Röntgenemission kann deshalb auf die in der jeweiligen Halbwelle vorherrschende Feldkonfiguration geschlossen werden.

Bei der Härtemessung der Röntgenstrahlung mit Cu-Absorbern wird das gemessene mit dem theoretisch erwarteten Absorptionsverhältnis verglichen.

Ferner zeigen die Härtemessungen aus dem Wandbereich der Spulenmitte zusammen mit solchen außerhalb der Spule den Einfluß des magnetischen Spiegels auf den Verlust der Elektronen in den Spulenaußenraum.

2. Einführung

Bei schnellen Kondensatorentladungen (Halbwellendauer $\tau = 3,2 \text{ us}$) über eine Induktionspinchspule, welche ein gasgefülltes Rohr umgibt, können in den Halbwellen vor der Zündung Elektronen bis zu Energien von einigen 100 KeV beschleunigt werden. In diesen Halbwellen reicht die Ladungsträgerdichte für eine Zündung noch nicht aus, ebenso ist die Neutralteilchendichte bei ca. $2 \cdot 10^{-2} \text{ Torr}$ so gering, daß ein Elektron am Anfang der Beschleunigungsphase mit nur geringer Wahrscheinlichkeit einen unelastischen Stoß erfährt. Das Elektron kann unter diesen Bedingungen beschleunigt werden, ohne durch Stöße einen wesentlichen Teil seiner Energie zu verlieren und zwar auf einer Bahn, welche durch das Ein-Teilchen-Modell beschrieben werden kann.

Für eine Beschleunigung zu hoher Energie kommen nur solche Elektronen in Frage, welche schon innerhalb eines kurzen Zeitraums (ca. $1 \cdot 10^{-9} \text{ sec}$) nach dem Nulldurchgang des ansteigenden Magnetfelds im Spulenraum vorhanden sind [1]. Diese Elektronen erfahren ihre Beschleunigung in dem zeitlich veränderlichen Potentialfeld und in einem von dem ansteigenden Magnetfeld induzierten Wirbelfeld der Induktionspinchspule.

Der Energiegewinn im elektrischen Feld bei noch kleinem Magnetfeld am Anfang der Halbwelle bestimmt die später konstante Größe des magnetischen Moments des Elektrons.

Der weitere Energiegewinn pro Zeiteinheit nach Beginn der Gyrationbewegung ist darauf proportional dem magnetischen Moment des Elektrons und der zeitlichen Änderung des Magnetfeldes.

Die so beschleunigten Elektronen geraten einerseits, indem sie den Magnetfeldlinien folgen, außerhalb der Spule an die Glaswand. Andererseits ist im Spuleninnenraum sowohl durch Drift senkrecht zu den gekreuzten magnetischen und elektrischen Feldern als auch bei größerer Ladungsträgerdichte durch Diffusion senkrecht zum Magnetfeld eine Bewegung der Elektronen zur Gefäßwand möglich. Beim Stoß gegen die Wand geben die Elektronen darauf einen Teil ihrer Energie als Röntgenbremsstrahlung ab.

3. Die experimentelle Anordnung

Die Emission der harten Röntgenstrahlung wurde an einer Thetapinchanlage [1] untersucht.

Eine auf 38 KV aufgeladene induktionsarme Kondensatorbatterie von $32 \mu\text{F}$ wird über eine Spule von einer Windung mit 5,2 cm Innendurchmesser und 30 cm Länge entladen (Abb. 3a). Etwa ein Drittel der Aufladespannung liegt proportional dem Verhältnis der Induktivitäten an der Spulenzuführung, das maximale Magnetfeld beträgt 50 K Γ bei einem maximalen Feldanstieg von $6 \cdot 10^{10} \text{ } \Gamma \text{ s}^{-1}$

Abb. 3a Schaltskizze der Thetapinchentladung

Die Untersuchung der harten Röntgenstrahlung erstreckt sich bis zur 5. Halbwelle des Magnetfeldes, in der noch eine maximale Feldstärke von 30 K Γ erreicht wird.

Abb. 3b Verlauf von Spannung V an der Spulenzuführung und Magnetfeld B der Kondensatorentladung

Die Spule ist in ihrem mittleren Drittel senkrecht zur Achse geschlitzt. Auf eine künstliche Erhöhung des Magnetfeldes an den Spulenden wurde verzichtet.

Abb. 3c

Die Spule liegt um ein Glasgefäß, das zu beiden Seiten etwa 10 cm aus der Spule herausragt. Es wurde im Druckbereich von ca. $5 \cdot 10^{-3}$ bis $5 \cdot 10^{-2}$ Torr mit Wasserstoff oder Deuterium gefüllt.

Die harte Röntgenstrahlung wurde hinter 3 mm Glaswand mit Szintillationszählern nachgewiesen, wobei die Zähler teils senkrecht zur Achse, teils hinter dem Puffervolumen in Richtung der Achse angebracht waren.

Die Zeitkonstante t der Multiplierschaltung ergibt sich bei einer Anodenkapazität von < 20 pF und einem Kabelabschlußwiderstand von $R = 120 \Omega$ zu $t = 2,5$ ns. Die Zeitauflösung der Anordnung wird deshalb durch die Anstiegszeit des Oszillographen von 20 ns bestimmt.

4. Allgemeine experimentelle Ergebnisse

4.1. Röntgenstrahlung am Thetapinch

Bereits in mehreren früheren Arbeiten [1, 2, 3, 4,] wurde von der Emission harter Röntgenstrahlung berichtet. Es wurde bald erkannt, daß die Röntgenemission in keinem Zusammenhang mit der Neutronenemission steht[3], sondern auf frei beschleunigte Elektronen, welche an die Gefäßwand geraten und dort einen Teil ihrer Energie als Bremsstrahlung abgeben, zurückzuführen ist.

Der Bereich des Füllgasdrucks, bei dem Röntgenstrahlung beobachtet wurde, erstreckt sich bis zu einem maximalen Druck von etwa $5 \cdot 10^{-2}$ Torr. Bei noch höherem Füllgasdruck wird wegen der zunehmenden Wechselwirkung von Elektronen mit Neutralteilchen oder Ladungsträgern eine freie Beschleunigung der Elektronen unwahrscheinlich[5, 6].

Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden unternommen im Druckbereich von $5 \cdot 10^{-3}$ Torr bis $5 \cdot 10^{-2}$ Torr, wobei die maximale Intensität etwa bei $2 \cdot 10^{-2}$ Torr nachweisbar ist. Bei einem Druck kleiner $5 \cdot 10^{-3}$ Torr nimmt die Intensität der Röntgenstrahlung stark ab.

In diesem Druckbereich erfolgt die Zündung je nach Größe des Fülldruckes in der 2. bis 6. Halbwelle. Der Zündzeitpunkt kann zunächst durch grobe Veränderung des Füllgasdrucks auf den Beginn bestimmter Halbwellen gelegt werden und durch feine Einstellung des Druckes um den Nulldurchgang des Magnetfeldes verschoben werden. Der charakteristische Verlauf der Röntgenstrahlung während einer bestimmten Halbwelle vor der Zündung richtet sich nach der Lage dieser Halbwelle relativ zum Zündzeitpunkt.

4.2. Der zeitliche Verlauf der Emission der harten Röntgenstrahlung relativ zum Zündzeitpunkt

In Abb. 4a sind bei drei verschiedenen Füllgasdrucken charakteristische Verläufe der Röntgenstrahlungsintensität (bei Beobachtung vom Spulenende aus) und dI/dt -Kurven, welche die bei der Zündung auftretenden kleinen Schwingungen durch Induktivitätsänderung am Halbwellenbeginn zeigen, aufgetragen.

Abb. 4a Verlauf der Röntgenemission in Abhängigkeit vom Füllgasdruck und dI/dt -Signal

Beim Druck von $p = 1,4 \cdot 10^{-2}$ Torr (Abb. 4a, Bild 1) ist am Anfang der 3. Halbwelle eine geringe Induktivitätsänderung im dI/dt -Signal zu erkennen, was eine schon große Ladungsträgerdichte anzeigt. Die erste normale Zündung erfolgt am Anfang der 4. Halbwelle.

Die Röntgenemission tritt bei $1,4 \cdot 10^{-2}$ Torr in der 2. und 3. Halbwelle auf. Jeweils am Beginn der Halbwelle ist ein sehr intensitätsstarker, aber, wie Absorptionsmessungen zeigen, relativ energieschwacher (< 50 KV) Impuls zu erkennen.

Die Röntgenemission während der Halbwellen zeigt jeweils einen unterschiedlichen Verlauf. Das Charakteristikum der Emission in der 2. Halbwelle ist eine mit dem Feldmaximum ($dI/dt = 0$) beginnende Emission, während in der folgenden Halbwelle, die vor der eigentlichen Zündung liegt, eine über die ganze Halbwelle anhaltende Emission relativ harter Strahlung beobachtet werden kann. Es wird später gezeigt werden, daß der in den einzelnen Halbwellen jeweils unterschiedliche Verlauf der Emission aus der Konfiguration des elektrischen Feldes in diesen Halbwellen erklärt werden kann.

Bei dem höheren Füllgasdruck von $2 \cdot 10^{-2}$ Torr (Abb. 4a, Bild 2 u. 3) verschiebt sich die Zündung auf den Beginn der 3. Halbwelle. Die Röntgenemission findet nur in der 2. Halbwelle statt. Es sind beide oben beschriebenen charakteristischen Verläufe der Emission möglich.

Bei einem Druck von $3 \cdot 10^{-2}$ Torr (Abb. 4a, Bild 4) liegt die Zündung am Beginn der 2. Halbwelle. Die Emission erstreckt sich über die ganze erste Halbwelle.

Es wird deutlich, daß der sich über die gesamte Halbwelle erstreckende Emissionsverlauf nur in der Halbwelle vor der ersten normalen Zündung auftritt.

Außerdem kann in der Halbwelle danach und in folgenden Halbwellen keine Röntgenemission mehr beobachtet werden.

Insbesondere tritt zum Zeitpunkt des Feldausgleichs eines nach der Zündung vom Plasma eingeschlossenen antiparallelen Magnetfeldes, wie Abb. 4b zeigt, keine harte Röntgenstrahlung auf. Die große Feldänderung B ließe eine schnelle Beschleunigung der Elektronen erwarten, sofern nicht die bei der großen Ladungsträgerdichte vorhandene Coulomb-Wechselwirkung eine freie Beschleunigung der Elektronen verhindern würde.

Abb. 4b

Zur Erklärung der unterschiedlichen Emission in den einzelnen Halbwellen ist es notwendig, die unterschiedliche Konfiguration des elektrischen Feldes in den einzelnen Halbwellen vor der Zündung und den Einfluß der Richtung und Größe des elektrischen Feldes auf die Teilchenbewegung zu studieren (Kap. 5 und 6).

5. Das elektrische Feld in der Thetapinchspule

5.1. Voraussetzungen

Die Thetapinchspule besteht aus einer Spule mit einer Windung, wobei an der Zuführung eine von der Zeit abhängige Spannung $V = V(t)$ angelegt wird. Die Länge der Spule kann gegenüber dem Radius als groß angenommen werden. Das Magnetfeld sei homogen und habe nur eine Komponente in z-Richtung, das elektrische Feld sei demnach unabhängig von z. Ferner sei die Schlitzbreite der Zuführung klein im Vergleich zum Radius der Spule.

Es wird im folgenden die Konfiguration des elektrischen Feldes während mehrerer aufeinander folgender Halbwellen beschrieben. Die Ladungsträgerdichte nimmt dabei von Halbwelle zu Halbwelle zu, bis eine zur Zündung ausreichende Vorionisierung erreicht ist.

Es können drei Fälle unterschieden werden: das elektrische Feld bei divergenzfreiem Spuleninnenraum, bei Berücksichtigung einer Glasaufladung und bei einer aus der großen Ladungsträgerdichte folgenden Polarisierbarkeit des Füllgases.

5.2. Das elektrische Feld im ladungsfreien Spuleninnenraum*

Es werden Zylinderkoordinaten benutzt (r, θ, z) und keine Änderungen $\partial/\partial z$ betrachtet. Ferner sei der Innenraum der Spule quellenfrei $\text{div} E = 0$. (Alle Formeln im el. magn. Maßsystem)

Das elektrische Feld kann aus zwei Anteilen

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad (5.1)$$

*Das elektrische Feld im ladungsfreien Innenraum wurde berechnet von Allen und Segre [7], sowie von Chodura [1].

zusammengesetzt gedacht werden, wobei $\vec{E}_1$ quellenfrei ($\text{div} \vec{E}_1 = 0$) und $\vec{E}_2$ wirbelfrei ($\text{rot} \vec{E}_2 = 0$) sein soll. Das Gesamtfeld muß der Maxwellgleichung

$$\text{rot} \vec{E} = - \dot{\vec{B}} \quad (5.2)$$

und den Randbedingungen des betrachteten Raumes genügen.

Das elektrische Feld E steht senkrecht auf dem zeitabhängigen Magnetfeld $B_z(t)$ und kann nach (5.1) durch seine zwei Anteile

$$\vec{E} = \frac{1}{2} [\vec{r} \times \dot{\vec{B}}_z] - \text{grad } \phi \quad (5.3)$$

ausgedrückt werden, wobei $\vec{r}$ den Ortsvektor von der Spulenachse aus und ϕ das Potential im Inneren der Spule durch Ladungen an der Innenfläche der Spule beschreibt.

Die Magnetfeldänderung $\dot{B}$ ist nach (5.2) bei vernachlässigbarem Ohm'schen Widerstand der Spule bestimmt durch

$$\dot{B} = \frac{V}{R^2 \pi} \quad (5.4)$$

mit der an der Spulenzuführung ($\theta = 0$) angelegten Spannung.

Abb. 5a

Das Wirbelfeld hat nur eine azimutale Komponente:

$$E_{\phi} = - \frac{V}{2\pi R} \rho \quad \rho = \frac{r}{R} \quad (5.5)$$

$$E_{\phi r} = 0$$

Die elektrische Feldstärke des Gesamtfeldes muß auf der Leiteroberfläche senkrecht stehen; die beiden azimuthalen Komponenten des Wirbelfeldes und des Potentialfeldes heben sich auf der Leiteroberfläche auf:

$$E_{1\theta} + E_{2\theta} = 0 \quad \text{für } p = 1 \quad (5.6)$$

Hieraus folgt für das Potential im Spuleninnenraum [7,1]

$$\phi = \frac{V}{\pi} \arctg \left[\frac{p \sin \theta}{1 - p \cos \theta} \right] \quad (5.7)$$

und man bekommt durch Gradientenbildung von ϕ mit

$$E_{2\theta} = -\frac{1}{R p} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \quad E_{2r} = -\frac{1}{R} \frac{\partial \phi}{\partial p} \quad (5.8)$$

die Komponenten des Potentialfeldes:

$$E_{2\theta} = -\frac{V}{\pi R} \frac{\cos \theta - p}{(1 + p^2 - 2p \cos \theta)} \quad (5.9)$$

$$E_{2r} = -\frac{V}{\pi R} \frac{\sin \theta}{(1 + p^2 - 2p \cos \theta)} \quad (5.10)$$

Die Feldlinien des Potentialfeldes E_2 bilden in der r, θ -Ebene Kreise mit dem Mittelpunkt an der Spulenzuführung.

Abb. 5b
Feldlinienbild des
Potentialfeldes E_2
(B nach vorne)

Abb. 5b

Setzt man $E_{1\theta}$, $E_{2\theta}$ und E_{1r} , E_{2r} in die Differentialgleichung für die Feldlinien des Gesamtfeldes

$$\frac{E_{\theta}}{E_r} = \rho \frac{d\theta}{d\rho} \quad (5.11)$$

ein, so erhält man

$$\frac{d}{d\rho} (\cos \theta) + \frac{(1-\rho^2)}{\rho} \cos \theta + \frac{\rho^2-1}{2} = 0 \quad (5.12)$$

Die Integration von (5.12) ergibt die Feldlinienschar des Gesamtfeldes

$$\cos \theta = \frac{1}{\rho} \left[\frac{1}{2} (\rho^2 + 1) + (\cos \theta_0 - 1) \exp \frac{\rho^2 - 1}{2} \right] \quad (5.13)$$

Die Integrationskonstante $\cos \theta_0$ ist für eine Feldlinie der Wert für $\cos \theta$ bei $\rho = 1$.

Abb. 5c zeigt die Kurvenschar der Feldlinien des Gesamtfeldes $\vec{E}$ (5.4). Die Feldstärke ist in der Nähe der Spulenzuführung am größten (B nach vorne).

Abb. 5c

Die Ladungsträgerdichte auf der Oberfläche des Leiters, welche das Potentialfeld E erzeugt, ist proportional der Komponente E_{2r} (5.10) für $p = 1$

$$\epsilon_L = \frac{1}{4\pi c^2} \frac{V}{2\pi R} \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} \quad (5.14)$$

5.3. Das elektrische Feld bei Berücksichtigung einer Aufladung an der Innenseite des Glasgefäßes

Am Anfang der Halbwelle des Magnetfeldes besteht die Feldkonfiguration nach Abb. 5c. Ladungsträger, welche entweder von der vorherigen Halbwelle noch vorhanden, oder am Anfang der Halbwelle neu gebildet werden, laufen bei noch vernachlässigbarem Magnetfeld ungefähr den elektrischen Feldlinien nach und können die Innenseite des Glasgefäßes aufladen.

Die Ladungsträger werden solange eine auf das Glas gerichtete Komponente des elektrischen Feldes vorfinden, bis durch die Ladungsträgerverteilung auf dem Glas der Innenraum des Glasgefäßes, einschließlich der Glasinnenfläche, vom Potentialfeld frei geworden ist.

Das damit von θ unabhängige Potential auf der Glasinnenfläche ergibt zusammen mit dem unveränderten Potential auf der Spuleninnenfläche (5.7) die Randbedingungen für die allgemeine Lösung der Gleichung für das Potential ϕ_a im Raum zwischen Spule und Glas am Anfang der Halbwelle.

$$\phi_a = -\frac{V}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\rho^n - \left(\frac{\rho_{gl}^2}{\rho}\right)^n\right)}{1 - \rho_{gl}^{2n}} \frac{(-1)^n}{n} \sin n(180^\circ - \theta) \quad (5.15)$$

Durch Gradientenbildung von ϕ_a am Ort der Glasinnenfläche

($p = p_{gl}$) erhält man die Ladungsträgerdichte auf dem Glas mit

$$\sigma_{gl} = - \frac{1}{4\pi c^2 R} \cdot \frac{\partial \phi_0}{\partial \rho}$$

(5.16)

zu

$$\sigma_{gl} = \frac{1}{4\pi c^2} \cdot \frac{1}{2R\rho_{gl}} \cdot \frac{V}{\pi} \sum \frac{\rho_{gl}^n}{1 - \rho_{gl}^{2n}} (-1)^n \sin n(180^\circ - \theta)$$

Die Ladungsträgerdichte σ_{gl} ist von θ abhängig, wobei seinen Maximalwert nahe der Spulenzuführung erreicht. Eine Abschätzung von σ_{gl} ergibt für $\theta \approx 90^\circ$ eine Ladungsträgerdichte von ca. $5 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-2}$.

Wenn das Potentialfeld der Ladungsverteilung auf der Spule durch die aufgeladene Glaswand abgeschirmt worden ist, bleibt für $r < r_{gl}$ nur die Wirbelfeldkomponente des elektrischen Feldes übrig (5.5).

$$E_{\theta} = \frac{1}{2} [r \vec{B}]$$

Abb. 5d

Abb. 5d
Feldlinienbild des
Wirbelfeldes (B nach
vorne)

Die Ladungsverteilung nach (5.16) kann während der gesamten Halbwelle näherungsweise als konstant angesehen werden, da die Drift am Anfang der Halbwelle von der Glaswand weggerichtet ist und das Magnetfeld während der Halbwelle die Bewegung zur Wand stark behindert. Ebenso ist die Photoemission an der Glasoberfläche wegen der geringen Zahl von auftreffenden Quanten vernachlässigbar gering.

Aus der Konstanz des Sprungs des Potentialgradienten am Ort

der Glasaufladung kann nach Anhang 1 zusammen mit der Potentialverteilung auf der Spuleninnenfläche und dem auf der Achse der Spule gleich null gesetzten Potential die Größe des Potentials im Spuleninnenraum $\phi(p, \theta)$ berechnet werden (8.3)

$$\phi(p, \theta) = \frac{V(t) - V(t=0)}{\pi} \arctg \frac{p \sin \theta}{1 - p \cos \theta} \quad (8.3)$$

Durch Gradientenbildung können mit (5.8) die Komponenten der Potentialfeldstärke gewonnen werden. Die Konfiguration des Potentialfeldes (8.3) gleicht dem Potentialfeld der Ladungsverteilung auf der Spule (Abb. 5b) im Vakuumfall, jedoch mit entgegengesetzter Richtung von $\vec{E}$.

Die Konfiguration des Gesamtfeldes wird nur am Anfang der Halbwelle allein vom Wirbelfeld bestimmt. Im Verlauf der Halbwelle nimmt der Einfluß des Potentialfeldes zu. Zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums verschwindet das Wirbelfeld und es bleibt nur das Potentialfeld der Glasaufladung übrig (Abb. 5b). Gegen Ende der Halbwelle ergibt sich zusammen mit dem Wirbelfeld die Konfiguration des gesamten elektrischen Feldes nach Abb. 5e .

Abb. 5e zeigt die Kurvenschar der Feldlinien des Gesamtfeldes am Ende der Halbwelle, bei Berücksichtigung einer konstanten Glasaufladung

Abb. 5e

5.4. Das elektrische Feld bei großer Ladungsträgerdichte in der Halbwelle vor der Zündung

Bei Annahme einer exponentiell ansteigenden Ladungsträgerdichte von Halbwelle zu Halbwelle kann die Ladungsträgerdichte in der Halbwelle vor der Zündung nach Abschluß der Ladungsträgervermehrung auf etwa $1 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ bis $1 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ geschätzt werden.

Die Abschirmung des Potentialfeldes erfolgt wie in vorhergehenden Halbwellen kurz nach dem Nulldurchgang des Magnetfeldes und es bleibt nur das Wirbelfeld Abb. 5d übrig.

Im weiteren Verlauf driften auf Grund des verbleibenden Wirbelfeldes Ladungsträger beiderlei Vorzeichens in radialer Richtung zur Spulenmitte und reichern sich dort zu einer Zone hoher Ladungsträgerdichte an.

Das resultierende Potentialfeld aus Glasaufladung und influenzierten Ladungen an der Spule (nach 5.17) zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums wird dann in der Zone hoher Ladungsträgerdichte in Achsenähe wegen der Polarisierbarkeit des Mediums stark geschwächt.

Nach Spitzer [8] ist die Dielektrizitätskonstante κ eines Plasmas der Dichte

$$\kappa = 1 + \frac{4\pi \beta_m c^2}{B^2} \quad (5.18)$$

Damit berechnet sich bei einer Dichte von $5 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums ($B = 30 \text{ kG}$) eine Schwächung des Potentialfeldes auf etwa den zehnten Teil.

Der Einfluß des Potentialfeldes kann also nur bei großem Magnetfeld und im wandnahen Bereich vorhanden sein.

6. Ladungsträgerbewegung unter dem Einfluß des elektrischen und magnetischen Feldes. Experimenteller Nachweis.

Es wird im folgenden die Bewegung der Ladungsträger in den drei im Kapitel 5 unterschiedenen Fällen zusammen mit dem experimentellen Ergebnis diskutiert.

6.1. Reines Vakuumfeld

Wenn die Ladungsträgerdichte am Anfang der Halbwelle kleiner als etwa $1 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$ ist, kann die zur Abschirmung des Potentialfeldes nötige Ladungsträgerdichte nach (5.16) nicht erreicht werden und es bleibt - abgesehen von Betrag und Vorzeichen von $\vec{E}$ - eine Feldkonfiguration nach Abb. 5c (S. 17) während der gesamten Halbwelle erhalten. Die Größe der Feldstärke läßt sich nach den Gleichungen (5.7) bis (5.10) mit $V = V(t) = V_0 \cos 2\pi t/\tau$ (z.B. $V_0 = 10 \text{ KV/cm}$ und $\tau = 6,2 \mu\text{s}$) in Abhängigkeit von Ort und Zeit bestimmen.

6.1.1. Bewegung der Elektronen am Anfang der Halbwelle

Da am Anfang der Halbwelle das Magnetfeld, ebenso auch die Geschwindigkeit v der Elektronen klein ist, überwiegt der Einfluß des elektrischen Feldes E am Beginn der Beschleunigungsphase

$$E \gg v |B| \quad (6.1)$$

Betrachtet man für den Vorgang der Beschleunigung nur das elektrische Feld, so wird die Geschwindigkeit v des Teilchens, das zur Zeit $t = t_0$ losgelaufen ist, annähernd

$$v = \frac{e}{m} E(t - t_0) \quad (6.2)$$

Der Zeitpunkt t_1 , wo der Einfluß des elektrischen und magnetischen Feldes gleich groß wird, läßt sich aus

$$E = v |B| \quad (6.3)$$

berechnen. Mit (6.2) und wegen des praktisch linear ansteigenden Magnetfeldes erhält man für t_1 die Gleichung

$$\frac{e}{m} \dot{B} t_1 (t_1 - t_0) = 1 \quad (6.4)$$

t_1 ist unter den gegebenen Versuchsbedingungen von der Größenordnung $1 \cdot 10^{-9}$ sec, bei $t_0 = 0$.

Da alle Elektronen, welche am Anfang der Halbwelle vorhanden waren oder aber in einer Zeit von etwa $1 \cdot 10^{-9}$ sec gebildet worden sind, annähernd den elektrischen Feldlinien folgen, ergibt sich in einer der symmetrisch zur Ebene durch Spulenzuführung und Spulenachse liegenden Volumenhälften eine erhöhte Elektronenkonzentration.

6.1.2. Bewegung der Elektronen im Verlauf der Halbwelle

Nach dem Zeitpunkt von $t_1 \approx 1 \cdot 10^{-9}$ sec überwiegt die Wirkung des ansteigenden Magnetfeldes

$$v/B \gg E \quad (6.5)$$

und das Elektron wird auf eine Gyrationbahn gezwungen. Die Energie W des Elektrons im ansteigenden Magnetfeld ist nun proportional dem Magnetfeld B

$$W = \mu B \quad (6.6)$$

da das magnetische Moment μ zu dieser Zeit bereits als konstant angesehen werden kann. Die Größe des magnetischen

Moments μ ist annähernd bestimmt durch den Energiewert $W(t_1)$ des Teilchens und die Größe des Magnetfeldes $B(t_1)$ zum Zeitpunkt t_1 (6.4)

$$\mu = \frac{W(t_1)}{B(t_1)} \quad (6.7)$$

Mit Gleichung (6.2) ist

$$W(t_1) = \frac{e^2 E^2 (t_1 - t_0)^2}{2m}$$

und damit

$$\mu = \frac{e^2 E^2 (t_1 - t_0)^2}{2m t_1 |B|} \quad (6.8)$$

bei linearem Anstieg von B [1].

Der von der Geschwindigkeit v des Teilchens abhängige Gyrationradius a

$$a = \frac{mv}{eB} \quad (6.9)$$

bestimmt sich mit

$$v = \sqrt{\frac{2W}{m}} \quad \text{und} \quad W = \mu B$$

zu

$$a = \sqrt{\frac{2m\mu}{e^2 B}}$$

Für ein bei den Versuchsbedingungen charakteristisches magnetisches Moment des Elektrons von der Größe $10 \text{ eV}/\Gamma$ ist der Gyrationradius zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums von der Größenordnung 1 mm .

Der Einfluß des elektrischen Feldes auf die Gyrationbewegung äußert sich in einer Driftbewegung des Gyrationzentrums senkrecht zu dem ortsabhängigen elektrischen Feld $E(r, \theta, t)$ und dem Magnetfeld B mit der Geschwindigkeit v

$$v_D = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|B|^2} \quad (6.10)$$

Die Driftgeschwindigkeit ist am Anfang der Halbwelle am größten und nimmt bis zum Maximum des Magnetfeldes ($\dot{B} = 0$) auf null ab, um nachher bis zum Ende der Halbwelle wieder auf den Maximalwert zuzunehmen.

6.1.3. Experimenteller Nachweis des Einflusses des elektrischen Feldes auf die Elektronenbewegung

Solange das Magnetfeld am Anfang der Halbwelle klein ist, folgen die Elektronen, wie unter 6.1.1. diskutiert, annähernd den elektrischen Feldlinien. Der größere Teil der Elektronen gerät zu diesem Zeitpunkt an die Wand, der Rest der Elektronen reichert sich in der einen Hälfte der Spule an (Abb. 6a). In der nachfolgenden Gyrationphase driftet das Gyrationzentrum G senkrecht zu $\vec{E}$ und $\vec{B}$ in der ersten Hälfte der Halbwelle in den der Spulenzuführung gegenüberliegenden Raum und in der zweiten Hälfte der Halbwelle auf der gleichen Driftbahn wieder zurück in Richtung auf die Spulenzuführung

Abb. 6a

Um den Einfluß der Richtung des Potentialfeldes auf die Elektronenbewegung experimentell zu zeigen, wurde mit zwei Zählern, die von Bremsstrahlung aus jeweils nur der einen Hälfte der Glaswand getroffen werden konnten (Abb. 6b), der Verlauf der Emission während mehrerer Halbwellen beobachtet.

Die Bleiabschirmung (1 cm dick) war so angeordnet, daß nur Strahlung aus dem mittleren Drittel der Spulenlänge auf die Zähler treffen konnte. Dabei war das mittlere Drittel der Spule mit 10 Schlitzen von 0,5 cm Breite versehen.

In Abb. 6b ist der von den zwei Zählern aufgenommene Emissionsverlauf der Röntgenstrahlung aufgetragen. Damit die Röntgenstrahlung während mehrerer Halbwellen beobachtbar wird, wurde auf eine Vorionisierung verzichtet und die erste Zündung erfolgt erst am Beginn der 6. Halbwelle.

Abb. 6b

In der dritten Halbwelle ist das elektrische Feld, wie Abb. 6a zeigt, von der oberen Spulenhälfte nach unten gerichtet. Die Emission stammt aus dem oberen Wandteil des Glasgefäßes. Da die Polarität des elektrischen Feldes am Anfang der 4. Halb-

welle gegenüber dem Anfang der vorherigen Halbwelle gewechselt hat, erfolgt die Emission in dieser Halbwelle bevorzugt aus dem unteren Wandteil des Gefäßes.

In der 5. Halbwelle wird sowohl vom oberen, als auch vom unteren Wandteil eine über die ganze Halbwelle anhaltende Emission beobachtet. Der Einfluß des Potentialfeldes auf die Ladungsträgerbewegung ist, wie später in Kap. 6.3. gezeigt wird, wegen der großen Ladungsträgerdichte von geringer Bedeutung.

Um über den Ort der Emission der harten Röntgenstrahlung weiteren Aufschluß zu bekommen, wurden zwei Szintillationszähler seitlich zur Spulenchse so angebracht, daß auf Zähler 2 nur Röntgenstrahlung aus dem Bereich der Spulenzuführung, und auf Zähler 1 nur Strahlung aus dem der Spulenzuführung gegenüberliegenden Raum treffen kann.

Abb. 6c

Es ist aus Abb. 6c zu sehen, daß die Röntgenemission der 3. und 4. Halbwelle nur aus dem Bereich der Glaswand in der Nähe der Spulenzuführung stammt, während in der 5. Halbwelle, also in der Halbwelle vor der Zündung, keine bevorzugte Emission aus der Nähe der Spulenzuführung erkennbar ist.

In der dritten Halbwelle beginnt die Röntgenemission erst nach dem Feldmaximum und hält während der zweiten Hälfte der Halbwelle an. Dies ist in Übereinstimmung mit der Theorie der Driftbahnen des Gyrationenzentrums.

Die Driftbahnen verlaufen im Wandbereich der Spule annähernd parallel zur Gefäßwand, mit Ausnahme des Gebietes um die Spulenzuführung und dem der Spulenzuführung gegenüberliegenden Wandstück (Abb. 6a). Da aber die Drift im letzteren Teil der Spule klein ist, in Nähe der Spulenzuführung dagegen ihren Maximalwert erreicht, kann bevorzugt aus dem Gebiet der Spulenzuführung eine Röntgenemission erwartet werden.

In der darauffolgenden 4. Halbwelle, für die eine höhere Ladungsträgerdichte wie in der 3. Halbwelle angenommen werden kann, liegt der Beginn der Emission bereits vor dem Feldmaximum. Mit der Vorstellung des ungestörten elektrischen Vakuumfelds kann dieser frühe Beginn der Röntgenstrahlung nicht erklärt werden. Es soll deswegen im nächsten Abschnitt 6.2. der Einfluß der Glasaufladung auf das Potentialfeld berücksichtigt werden. Der Verlauf der Emission in der 5. Halbwelle wird sodann in Kap. 6.3. erklärt.

6.2 Das elektrische Feld mit Berücksichtigung der Glasaufladung

6.2.1 Die Bewegung der Elektronen am Anfang der Halbwelle

Ähnlich wie im Fall des reinen Vakuumfeldes (Kap. 6.1) folgen die Elektronen anfangs annähernd den elektrischen Feldlinien und geraten teilweise an die Glaswand, wo sie eine Aufladung erzeugen. Es werden bei einer genügend grossen Ladungsträgerdichte ($> 1 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$) solange Elektronen an die Wand laufen können, bis keine auf die Wand gerichtete Komponente des elektrischen Feldes mehr vorhanden ist.

Die Aufladung derjenigen Glaswand, von der die elektrischen Feldlinien ausgehen, ist innerhalb der Grössenordnung von $1 \cdot 10^{-9} \text{ sec}$ erreicht. Die Aufladung der gegenüberliegenden Seite der Glaswand ist - bedingt durch die grössere Masse der Ionen - nach der Laufzeit der Ionen von ca. $1 \cdot 10^{-7}$ beendet und es bleibt im Gefässinnenraum nur das Wirbelfeld übrig.

Da auch diejenigen Elektronen, welche nicht an die Wand stossen und weiter beschleunigt werden können, am Anfang der Beschleunigungsphase den elektrischen Feldlinien annähernd gefolgt waren, kann auch in dieser Halbwelle angenommen werden, dass sich die überwiegende Zahl der Elektronen in der einen Spulenhälfte aufhält, wenn die weitere Beschleunigung der Elektronen wesentlich durch das ansteigende Wirbelfeld bestimmt wird.

Die Grösse des magnetischen Moments des Elektrons hängt vom Zeitpunkt und dem Ort des Loslaufens des Elektrons ab. Durch die Glasaufladung wird die Grösse des magne-

tischen Moments, welche das Elektron am Anfang der Beschleunigungsphase gewinnen kann, gegenüber dem Vakuumfall nicht bedeutend verändert, da der Beginn der Gyrationbewegung nach (6.4) etwa schon $1 \cdot 10^{-9}$ sec nach dem Nulldurchgang des Magnetfeldes liegt.

6.2.2. Die Bewegung der Elektronen im Verlauf der Halbwelle

Die Beschleunigung im ansteigenden Magnetfeld ist wie bei 6.1.2. bestimmt durch das Magnetfeld B und das magnetische Moment μ des Elektrons (6.6).

Die Drift des Gyrationenzentrums verläuft zunächst nach Abschirmung des Potentialfeldes im nur vorhandenen Wirbelfeld auf die Spulenmitte zu.

Im weiteren Verlauf der Halbwelle nimmt das Wirbelfeld ab und das im Gefäßinnenraum vorhandene Potentialfeld (8.3) zu. Zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums ist nur noch das Potentialfeld nach (5.17) vorhanden und aus der Konfiguration (Abb. 5b) dieses Feldes kann auf eine Drift aus dem gesamten Volumen auf die Spulenzuführung hin geschlossen werden. Da das Wirbelfeld kurz vor dem Magnetfeldmaximum klein geworden ist, kann die Drift der Ladungsträger in Richtung auf die Spulenzuführung auch schon vor dem Magnetfeldmaximum einsetzen.

Während der zweiten Hälfte der Halbwelle ist das aus dem Potentialfeld und dem Wirbelfeld zusammengesetzte Gesamtfeld so gerichtet, daß ebenso wie vorher aus dem gesamten Volumen eine Drift zur Spulenzuführung hin stattfinden kann. Die Konfiguration des Gesamtfeldes am Ende der Halbwelle zeigt Abb. 5e

6.2.3. Vergleich mit dem experimentellen Ergebnis

Nach Abb. 6d, Abb. 6b und Abb. 6c beginnt die Röntgenemission in der 4. Halbwelle bereits vor der Mitte der Halbwelle im Gegensatz zu der 3. Halbwelle, in der die

Abb. 6d

Röntgenemission erst nach dem Feldmaximum einsetzt. Die Driftgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Feldmaximums ist in der 4. Halbwelle, wie in Tab. 1, Anhang Seite 47 gezeigt, bereits beträchtlich, während zu diesem Zeitpunkt in der vorherigen Halbwelle die elektrische Feldstärke und damit die Driftgeschwindigkeit (6.10) Null geworden war.

Der Verlauf der Röntgenemission in der 4. Halbwelle kann demnach mit einer Feldkonfiguration erklärt werden, bei der die Aufladung der Glaswand berücksichtigt worden ist. Es ergibt sich damit gegenüber der vorherigen Halbwelle, während der die Ladungsträgerdichte für eine merkliche Glasaufladung noch zu

gering war, ein wesentlicher Unterschied. Weiterhin zeigt Abb. 6d die, je nach der Polarität des Potentialfeldes am Anfang der Halbwelle, jeweils bevorzugte Emission von der einen Hälfte der Gefäßwand. Dabei ist aus Abb. 6c zu ersehen, daß der Ort der Entstehung der Röntgenbremsstrahlung ebenso wie während der vorausgegangenen Halbwelle nahe der Spulenzuführung liegt.

In der 5. Halbwelle ist nach Abb. 6b und Abb. 6c eine bevorzugte Emission aus der Nähe der Spulenzuführung nicht vorhanden, was daraus hindeutet, daß in dieser Halbwelle eine Feldkonfiguration ähnlich derjenigen in den vorausgegangenen Halbwellen nicht existiert.

6.3. Röntgenstrahlung in der Halbwelle mit großer Ladungsträgerdichte

6.3.1. Die Bewegung der Ladungsträger in der Halbwelle vor der Zündung ist wegen der Abschirmung des Potentialfeldes durch die große Ladungsträgerdichte (10^{11} bis 10^{12} cm^{-3}) durch das Wirbelfeld bestimmt.

Die Größe des magnetischen Moments ergibt sich aus dem Energiegewinn bis zum Beginn der Gyrationphase, ähnlich dem Vorgang in früheren Halbwellen [1].

6.3.2. Die Drift ist mit Einsetzen der Gyrationbewegung senkrecht zum Wirbelfeld $E_{\theta 1}$ (5.5.) und dem magnetischen Feld in radialer Richtung auf die Spulenachse hin gerichtet.

Zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums ($\dot{B} = 0$) dreht das Wirbelfeld seine Richtung um, während sich die Ladungsträger in Nähe der Spulenachse befinden.

In der zweiten Hälfte der Halbwelle setzt die Drift bei wieder zunehmendem Wirbelfeld in Richtung auf die Glaswand ein.

Der Einfluß eines in Wandnähe eindringenden Potentialfeldes müßte sich in einer bevorzugten Drift zur Spulenzuführung bemerkbar machen (Kap. 6.2.2.).

6.3.3. Das experimentelle Bild in der Halbwelle vor der Zündung (Abb. 6b und 6c, 5 HW) ist von demjenigen in früheren Halbwellen stark verschieden. Die Röntgenemission beginnt am Anfang der Halbwelle und dauert während der ganzen Halbwelle an. Anfangs ist ein intensitätsstarker, wie Absorbermessungen zeigen, energieweicher Impuls zu erkennen.

Dieser kurzdauernde Impuls wird von Elektronen bewirkt, welche wegen ihrer Anfangsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs des Magnetfeldes auf einer Bahn beschleunigt werden, welche die Gefäßwand schneidet.

Eine bevorzugte Emission aus dem Bereich der Spulenzuführung ist nicht vorhanden (Abb. 6b und Abb. 6c), was darauf hindeutet, daß ein in Wandnähe eingedrungenes Potentialfeld während der gesamten Halbwelle auf die Bewegung der Ladungsträger ohne Einfluß ist.

Die Emission während der Halbwelle kann durch Wandstöße von solchen Elektronen erklärt werden, welche entgegen der Richtung des Gradienten der Teilchendichte an die Wand diffundieren. Der Teilchenstrom berechnet sich bei vernachlässigbarem Einfluß von äußeren elektrischen Feldern zu $1 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2} \text{ } \mu\text{s}^{-1}$ (Anhang 2).

Der Einfluß der Drift der in der zweiten Hälfte der Halbwelle radial nach außen driftenden Elektronen sollte sich in einer gegenüber der ersten Hälfte der Halbwelle erhöhten Emission

von Röntgenbremsstrahlung bemerkbar machen. Solch eine erhöhte Emission ist nach Abb. 6b und Abb. 6c erst gegen Ende der Halbwelle zu erkennen. Bei Abb. 6b erscheint kurz vor dem Nulldurchgang des Magnetfeldes nochmals eine intensitätsstarke Emission, welche von Elektronen herrührt, welche wegen des zu diesem Zeitpunkt großen Wirbelfeldes und kleinen Magnetfeldes rasch zur Wand driften. Da die Energieänderung von Elektronen proportional der Änderung des Magnetfeldes und die Energiegröße symmetrisch zum Feldmaximum verläuft, ist die Energie der Elektronen am Schluß der Halbwelle ähnlich klein wie die Energie derjenigen Elektronen, welche am Anfang der Halbwelle an die Wand stoßen.

7. Vergleich von Absorptionsmessungen im Wandbereich von Spulenmitte und Spulenende mit theoretisch berechneten Werten in der Halbwelle vor der Zündung

Die Energieverteilung der Röntgenbremsstrahlung ist bestimmt durch die Energieverteilung der auf die Wand treffenden Elektronen, die mit der Energieverteilung der im Volumen vorhandenen Elektronen im allgemeinen nicht identisch ist. Nur wenn die Elektronen durch Drift an die Wand gelangen können, entspricht die Verteilung an der Wand der Verteilung im Volumen, da die Driftgeschwindigkeit von der Energie der Elektronen unabhängig ist.

Eine modifizierte Energieverteilung erhalten Elektronen, welche durch Stöße in den Spulenaußenraum gestreut werden und am Schnittpunkt der Magnetfeldlinien mit der Wand kollidieren. Ebenso ist die Energieverteilung derjenigen Elektronen, welche im Spuleninnenraum durch Diffusion senkrecht zum Magnetfeld an die Wand gelangen, gegenüber der ursprünglichen Energieverteilung verändert.

Es wird im folgenden die Veränderung der Energieverteilung bei Stößen und anschließendem Durchlaufen eines magnetischen Spiegels und ebenso die Veränderung der Energieverteilung bei Diffusion quer zum Magnetfeld diskutiert. Aus der berechneten Energieverteilung der im ersten Fall im Spulenaußenraum oder der im zweiten Fall im Spuleninnenraum auf die Wand treffenden Elektronen wird mit Berücksichtigung der Energieverteilung der Röntgenbremsstrahlung jeweils ein zeitabhängiges theoretisches Absorptionsverhältnis für Messungen mit Cu-Absorbern berechnet. Dieses theoretische Absorptionsverhältnis wird daraufhin mit Meßergebnissen verglichen. Zur Berechnung des Absorptionsverhältnisses wird dabei immer der Fall des rotationssymmetrischen Feldes nach Kap. 6.3. zugrundegelegt.

7.1. Der Einfluß eines magnetischen Spiegels der Spule auf die Energieverteilung der Elektronen im Spulen- außenraum

Bremsstrahlung aus dem Wandbereich des Puffervolumens wird von Elektronen verursacht, welche im Innenraum der Spule durch Stöße mit Neutralteilchen oder anderen Ladungsträgern in den Verlustwinkel φ_v der Thetapinchspule (mit Spiegel) geraten sind.

Wegen der Konstanz des magnetischen Moments μ des Elektrons

$$\mu = \frac{W_{\perp}}{B} \quad (7.1)$$

und der Gesamtenergie $W = \frac{1}{2} m v^2$ ist während der kurzen Zeit des Hinauslaufens

$$W = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m v_{\perp}^2 + \frac{1}{2} m v_{\parallel}^2 = \text{const.} \quad (7.2)$$

und die Energie $W_{\perp}$ eines Elektrons, das in Richtung eines zunehmenden Magnetfeldes läuft, nimmt auf Kosten der Energie $W_{\parallel}$ zu (dabei soll $B/B_0 \gg L/l$ sein; Spulenlänge L). Elektronen, deren Geschwindigkeitsvektor v_0 mit der z-Achse in der Spulenmitte ($B = B_0$) den Winkel φ_0 bildet, werden am Spulenende ($B = B_{\max}$) nur reflektiert, wenn die Bedingung

$$\sin \varphi_0 = \frac{v_{0\perp}}{\sqrt{v_{0\perp}^2 + v_{0\parallel}^2}} > \sin \varphi_v$$

erfüllt ist.

Mit (7.1) und (7.2) ergibt sich der Wert des Verlustwinkels

$$\sin \varphi_v = \frac{1}{\sqrt{B_{\max}/B_0}} \quad (7.3)$$

Die Größe des Spiegelverhältnisses $R = B_{\text{max}}/B_0$ der verwendeten Thetapinchspule (mittleres Drittel geschlitzt) wurde aus der Messung der Magnetfeldstärke im Vakuum und in der Halbwelle vor der Zündung mit Magnetfeldsonden auf der Achse ermittelt. Dabei ergab sich im Vakuum kein feststellbarer Spiegel ($R=1$), während in der Halbwelle vor der Zündung ein kleines Spiegelverhältnis in der Größe von 1,05 festgestellt wurde, was einem Verlustwinkel von $\varphi = 77^\circ$ ergibt. Da die Beschleunigung der Teilchen senkrecht B_z erfolgt, wird $v \gg v_z$, und die Teilchen laufen auf Gyrationenbahnen, welche praktisch senkrecht auf dem Magnetfeld B_z stehen. Teilchen, welche den Magnetfeldspiegel durchlaufen haben, hatten durch Stöße demnach eine Winkelablenkung zwischen $90 - \varphi$ und $90 + \varphi$ erfahren.

Die Streuung von beschleunigten Elektronen kann sowohl an Elektronen und Ionen als auch an neutralen Atomen erfolgen. Die Streuung an Atomen kann unterschieden werden in elastische und unelastische Streuung. Wegen der geringen Elektronen- und Ionendichte ($n_e = n_i \approx 10^{12}$) im Vergleich zur Dichte der Neutralteilchen (ca. $1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$) werden die Elektronen bevorzugt an neutralen Atomen gestreut.

Nach Mott und Massey [9] ist der differentielle Wirkungsquerschnitt $J(\varphi)$ bei nicht zu kleinen Streuwinkeln sowohl bei elastischen, wie auch bei unelastischen Stößen von der Elektronenenergie W abhängig wie

$$J(\varphi, W) = \text{const} \frac{1}{W^2} \cdot f(\varphi) \quad (7.4)$$

Damit ist der Wirkungsquerschnitt Q über den Winkelbereich von $90 - \varphi$ bis $90 + \varphi$

$$Q(\varphi, W) = \int_{90^\circ - \varphi}^{90^\circ + \varphi} J(\varphi, W) \sin \varphi \, d\varphi \quad (7.5)$$

in der gleichen Weise von W abhängig wie (7.4).

Da die Anzahl der Stöße pro Zeiteinheit proportional der Elektronengeschwindigkeit v ist

$$\nu = vQ \quad (7.6)$$

ergibt sich mit $v \sim \sqrt{W}$ für die Energieabhängigkeit der Stoßfrequenz

$$\nu \sim W^{-3/2} \quad (7.7)$$

Die Energieverteilung der pro Zeiteinheit im Spulenaußenraum auf die Wand treffenden Elektronen $d\phi_a/dW$ ist gegenüber der Energieverteilung im Spuleninnenraum dN/dW (Anzahl der Elektronen dN pro Längeneinheit in z -Richtung im Energieintervall dW) proportional ν verändert.

$$\frac{d\phi_a}{dW} \sim \frac{1}{W^{3/2}} \frac{dN}{dW} \quad (7.8)$$

Die Energieverteilung der pro Zeiteinheit im Puffervolumen auf die Wand treffenden Elektronen unterscheidet sich gegenüber der Energieverteilung im Innenraum durch einen relativ größeren Anteil von Elektronen geringer Energie gegenüber dem Anteil an schnellen Elektronen.

7.2. Die Energieverteilung der senkrecht zum Magnetfeld innerhalb der Spule an die Wand diffundierenden Elektronen

Die Anzahl Γ der pro Zeiteinheit und Flächeneinheit senkrecht zum Magnetfeld und entgegen der Richtung des Gradienten der Ladungsträgerdichte an die Wand diffundierenden Elektronen bestimmt sich nach Allis (siehe Anhang 2) bei vernachlässigbarem elektrischen Feld:

$$\Gamma = -D \frac{dn}{dr} \quad (7.9)$$

Sowohl der Diffusionskoeffizient D als auch der Gradient der Ladungsträger ist energieabhängig. Wie im Anhang 2 gezeigt wird, ist die Diffusionskonstante der ambipolaren Diffusion - bei den dort angegebenen Bedingungen - gleich derjenigen der freien Diffusion der Elektronen, somit $D = D_a$ und nach Gleichung (8.4)

$$D = \frac{v^3}{3} \frac{N\sigma}{\omega_b^2}$$

σ ist der totale Wirkungsquerschnitt und im betrachteten Energieintervall (bis ca 300 KeV) [11]

$$\sigma \sim \frac{1}{W} \quad (7.10)$$

Daraus bestimmt sich die Energieabhängigkeit der Diffusionskonstante zu

$$D \sim W^{1/2} \quad (7.11)$$

Aus der Lösung der Differentialgleichung für nichtstationäre Diffusion im ebenen Fall

$$D \frac{\partial^2 n}{\partial r^2} = \frac{\partial n}{\partial t}$$

und bei Annahme einer konstanten Dichte n_1 für $r < 0,5$ cm während der betrachteten Zeit und $n = 0$ für $r > 0,5$ und $t = 0$ erhält man den Dichtegradienten $\frac{\partial n(r,t)}{\partial r}$

$$\frac{\partial n(r,t)}{\partial r} = - \frac{n_1}{\sqrt{\pi D t}} e^{-\frac{(r-0,5)^2}{4 D t}} \quad (7.12)$$

wobei (7.12) die Lösung im ebenen Fall bedeutet und für die folgenden Aussagen genügt.

Zusammen mit (7.11) ergibt sich die Energieabhängigkeit des Dichtegradienten zu

$$\frac{\partial n(r,t)}{\partial r} \sim W^{-1/4} e^{-\frac{C}{W^{1/2}}} \quad (7.13)$$

Nach (7.9), (7.10) und (7.13) verändert sich durch den Diffusionsprozeß die Energieverteilung der zum Zeitpunkt t an die Wand stoßenden Elektronen

$$\frac{d\phi_d}{dW} \sim W^{-3/4} e^{-\frac{C}{W^{1/2}}} \frac{dN}{dW} \quad (7.14)$$

Für die Daten $t = 1 \cdot 10^{-6}$ s, $D = 6,5 \cdot 10^3$ cm²s⁻¹ bei $W_e = 200$ KeV, $x = 1,5$ cm bestimmt sich die konstante C zu $3 \cdot 10^3$ bei W in KeV. Damit ist die Energieabhängigkeit allein durch den Exponentialfaktor bestimmt. Wegen der Größe der Konstanten C im Vergleich zum interessierenden Energiebereich bis $W_{\max} = 250$ KeV bei $t = 1,5 \cdot 10^{-6}$ s werden fast nur Elektronen, welche die Maximalenergie der Energieverteilung besitzen, an die Wand diffundieren. Die an der Wand Bremsstrahlung auslösenden Elektronen entsprechen somit nahezu der Maximalenergie der Energieverteilung der Elektronen im achsennahen Innenraum.

7.3. Berechnung des theoretischen Absorptionsverhältnisses für Beobachtung im Wandbereich des Spulenraumes sowie des Spuleninnenraumes während der Halbwelle vor der Zündung

Die Energieverteilung der Elektronen dN/dW im Spuleninnenraum nahe der Achse wurde von Chodura und Keilhacker [1] in Abhängigkeit vom Magnetfeld $B(t)$, $B(t=0)$ und dem Gefäßradius R berechnet

$$dN = \frac{n_0 R^2 \pi}{\mu(R) B} \left(\frac{W}{m_0 c^2} + 1 \right) dW \quad (7.15)$$

für $0 \leq W \leq W_{\max}$

n_0 : Anfangselektronendichte

Die Verteilung der Intensität $g(w, W)$ der Röntgenstrahlung, die von Elektronen der Energie W ausgelöst wird, ist nach [10]:

$$\begin{aligned} g(w, W) dw &= C (W - w) dw \quad \text{für } w \leq W \\ &= 0 \quad \text{für } w > W \end{aligned} \quad (7.16)$$

wobei C nur der Zahl der Elektronen, welche auf die Wand treffen, proportional ist.

Mit der Verteilungsfunktion der Elektronen $dN = F(W) dW$ ergibt sich die Energieverteilung $f_0(w)$ der Röntgenstrahlung, falls die Elektronen mit der von der Elektronenenergie unabhängigen Driftgeschwindigkeit an die Wand stoßen, zu

$$f_0(w) dw = dw \cdot \text{const} \int_{W=0}^{\infty} g(w, W) F(W) dW \quad (7.17)$$

Für die Energieverteilung $F_a = d\phi_a/dw$ der pro Zeiteinheit in den Spulenaußenraum laufenden Elektronen ergibt sich wegen der Energieabhängigkeit der Streuung nach (7.8) und analog (7.17) die Energieverteilung der Röntgenstrahlung der im Spulenaußenraum an die Wand stoßenden Elektronen zu

$$f_a(w) dw = dw \cdot \text{const} \int_{W=0}^{\infty} g(w, W) F_a(W) dW \quad (7.18)$$

Die durch Diffusion quer zum Magnetfeld im Spuleninnenraum an die Wand gelangenden Elektronen haben nach (7.14) nahezu die Maximalenergie der im Spuleninnenraum vorhandenen Elektronenenergieverteilung. Die Energieverteilung der Röntgenstrahlung ist demnach mit (7.14)

$$f_d(w) dw = \text{const.} \cdot g(w, W_{\max}) \quad (7.19)$$

Für die Messung der Härte der Röntgenstrahlung mit Cu-Absorbern (Absorptionskoeffizient $\lambda(w)$) kann ein theoretisches Absorptionsverhältnis A in Abhängigkeit von der Maximalenergie der Elektronenenergieverteilung $W_{\max}(t)$ mit der Kenntnis der Empfindlichkeit des Szintillators $\alpha(w)$ [1] und Berücksichtigung der Glasabsorption (Absorptionskoeffizient $\nu(w)$) ermittelt werden (Abb. 7a, Seite 43):

$$A = \frac{\int_0^{W_{\max}} f(w) \alpha(w) e^{-\nu(w) d_{s.o_2}} e^{-\lambda(w) d_{cu}} dw}{\int_0^{W_{\max}} f(w) \alpha(w) e^{-\nu(w) d_{s.o_2}} dw} \quad (7.20)$$

Dicke der Glaswand $d_{s.o_2} = 0,3 \text{ cm}$

Absorberdicke $d_{cu} = 0,4 \text{ cm}$

$W_{\max}$ ergibt sich aus der Gleichung für die Energie des Elektrons in Abhängigkeit vom Magnetfeld bei relativistischer Energie [1]

$$W_{\max} = m_0 c^2 \left(\sqrt{\frac{2 \mu_{\max} B(t)}{m_0 c^2} + 1} - 1 \right) \quad (7.21)$$

wobei

$$\mu_{\max} = 0,33 e \sqrt{\dot{\omega}_g} R_g^2$$

7.4. Messungen des Absorptionsverhältnisses im Wandbereich der Spulenmitte und des Puffervolumens

Aus Abb. 7a und mit Gleichung (7.21) kann für jeden Zeitpunkt während der Halbwelle (mit den Daten der Halbwelle: $B(t)$, $\sqrt{\dot{\omega}_g} = 0,75 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$ und $R_g = 2,2 \text{ cm}$) für Beobachtung senkrecht zur Wand des Spulenaußenraumes oder der Spulenmitte das theoretisch zu erwartende Absorptionsverhältnis ermittelt werden.

Dieses theoretische Absorptionsverhältnis ist zusammen mit Werten von jeweils 2 Messungen für den Spulenaußenraum in Abb. 7b und für den Spuleninnenraum in Abb. 7c aufgetragen.

Abb. 7a Theoretisches Absorptionsverhältnis nach Gleichung (7.20) in Abhängigkeit von der Maximalenergie $W_{\max}$ der Elektronenenergieverteilung (7.15) für die jeweilige Energieverteilung der Röntgenstrahlung

Der Transport der Elektronen zur Wand erfolgt bei

f_o (7.17): durch Drift

f_d (7.19): durch Diffusion

f_a (7.18): durch Streuung in den Spulenaußenraum

Abb. 7b Theoretisches Absorptionsverhältnis $A_{theor. 1}$ und Messwerte bei Beobachtung am Spulenaussenraum

Abb. 7c Theoretisches Absorptionsverhältnis $A_{theor. 2}$ und Messwerte bei Beobachtung am Spuleninnenraum

Die Meßwerte des Absorptionsverhältnisses A bei Beobachtung am Spulenaußenraum kommen den berechneten Werten $A_{\text{theor 1}}$ in ihrem Verlauf sehr nahe, liegen aber insgesamt etwas über den berechneten Werten.

Die Meßwerte von A bei Beobachtung am Spuleninnenraum sind mit dem Verlauf des theoretischen Absorptionsverhältnisses $A_{\text{theor 2}}$ zu vergleichen.

Bei der Gegenüberstellung der Meßwerte bei Beobachtung am Spulenaußenraum Abb. 7b und Spuleninnenraum Abb. 7c ergeben sich, in Übereinstimmung mit der Theorie, in der Mitte der Spule höhere Werte für das Absorptionsverhältnis als im Spulenaußenraum.

Aus den Absorptionsmessungen kann erst indirekt auf die interessierende Maximalenergie der Elektronenenergieverteilung geschlossen werden. So bestimmt sich aus Abb. 7a und 7b bzw. 7c die maximale Elektronenenergie bei der vorausgesetzten Energieverteilung nach Gleichung (7.15) zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums ($B_{\text{max}} = 30 \text{ kG}$) zu etwa 250 keV.

Die Übereinstimmung der Meßergebnisse mit den theoretisch erwarteten Werten des Absorptionsverhältnisses weist darauf hin, daß die Energieverteilung der Elektronen im achsennahen Bereich von der theoretisch Verteilung nicht erheblich abweicht.

Der jeweils unterschiedliche Einfluß der Diffusion oder des axialen Verlusts auf die Energieverteilung der an die Wand gelangenden Elektronen kann experimentell bestätigt werden.

8. Anhang 1

Zur Berechnung des Potentialfeldes während der Halbwelle bei Berücksichtigung einer konstanten Glasaufladung.

Der Gradient des Potentials $\partial\phi_a / \partial\rho$ am Ort $p = p_{gl}$ zu Beginn der Halbwelle und nach Abschluss der Glasaufladung bestimmt sich nach (5.15) zu

$$\left(\frac{\partial\phi_a}{\partial\rho} \right)_{t=0} = \frac{V}{\pi} \frac{2}{p_{gl}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_{gl}^n}{1 - p_{gl}^{2n}} (-1)^n \sin n (180^\circ - \theta) \quad (8.1)$$

wobei der Innenraum des Gefäßes und seine Berandung ($p = p_{gl}$) das Potential ϕ : null besitzt.

Da die Glasaufladung während der Halbwelle als konstant angenommen werden kann, bleibt der Sprung der Potentialgradienten am Ort der Glasaufladung während der Halbwelle erhalten.

Die Differenz der Potentialgradienten von ausserhalb des Gefäßes $(\partial\phi_a(t)/\partial\rho)_{p=p_{gl}}$ und innerhalb des Gefäßes $(\partial\phi_i(t)/\partial\rho)_{p=p_{gl}}$ ist dem Potentialgradienten vom Anfang der Halbwelle gleichzusetzen.

$$\left(\frac{\partial\phi_a(t)}{\partial\rho} - \frac{\partial\phi_i(t)}{\partial\rho} \right)_{p=p_{gl}} = \left(\frac{\partial\phi_a(t=t_0)}{\partial\rho} \right)_{p=p_{gl}} \quad (8.2)$$

Mit dem Potential auf der Spuleninnenfläche ($p = 1$) nach (5.7):

$$(\phi_a)_{p=1} = \frac{V(t)}{\pi} \arccos \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

und der Festsetzung, dass das Potential für $p = 0$ zu null wird

$$(\phi_i)_{p=0} = 0$$

sind die Randbedingungen für die Lösung der Potentialgleichung für den Gefässinneraum mit Berücksichtigung von (8.2) gegeben.

Das Potential im Gefässinnenraum während der Halbwelle ergibt sich zu

$$\phi_i = \frac{V(t) - V(t=0)}{\pi} \arctg \frac{\rho \sin \theta}{1 - \rho \cos \theta} \quad (8.3)$$

Die Konfiguration des Potentialfeldes bleibt demnach während der gesamten Halbwelle erhalten.

Zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums wird $V(t) = 0$ und

$$\phi_i = - \frac{V(t=0)}{\pi} \arctg \frac{\rho \sin \theta}{1 - \rho \cos \theta}$$

und ist damit von gleicher Grösse wie das Potentialfeld am Anfang der Halbwelle im Vakuumfall (5.17).

Durch Gradientenbildung (5.8) von ϕ_i können die Komponenten des Potentialfeldes zum Zeitpunkt des Magnetfeldmaximums berechnet werden. In Tab. 1 sind die nach (6.10) bei einer magnetischen Feldstärke von $B_{\max} = 35 \text{ kG}$ und einer Spannung an der Spulenführung von $V(t=0) = 10 \text{ kV}$ berechneten Driftgeschwindigkeiten an Orten ρ auf der Ebene durch Spulenzuführung und Spulenmitte angegeben.

Tab. 1

ρ	0,75	0,50	0,25	0	0,25	0,5	0,75
θ	180	180	180	-	0	0	0
$E \text{ kV/cm}$	0,83	0,97	1,16	1,45	1,93	2,9	5,8
$v \text{ cm}/\mu\text{s}$	2,4	2,8	3,3	4,1	5,5	8,3	16,5

8. Anhang 2

Abschätzung des Teilchenstroms zur Wand durch Diffusion quer zum Magnetfeld in der Halbwelle vor der Zündung.

Die Diffusionskonstante D für Diffusion von Ladungsträgern im Lorentzgas quer zum Magnetfeld und entgegen der Richtung des Gradienten der Ladungsträgerdichte bestimmt sich nach Allis [11] zu

$$D = \frac{v^2}{3} \frac{\nu}{\nu^2 + \omega_b^2} \quad (8.4)$$

mit

$$\nu = \nu N G$$

$$\omega_b = \frac{qB}{m}$$

v : mittlere Geschwindigkeit der Ladungsträger

n : Ladungsträgerdichte

N : Neutralgasdichte

G : Gesamtwirkungsquerschnitt

und die Teilchenstromdichte $\Gamma = nW$

$$\Gamma = - \frac{v^2}{3} \frac{\nu}{\nu^2 + \omega_b^2} \frac{dn}{dr} \quad (8.5)$$

ω_b : Gyrationfrequenz

W : Diffusionsgeschwindigkeit

Aus der Grösse des Wirkungsquerschnitts für Stösse von 250 keV-Elektronen mit Neutralteilchen $\sigma_e = 0,4 \cdot 10^{-18} \text{ cm}^2$ [9]

ergibt sich während der Halbwelle, mit Ausnahme der Zeit um den Feldnulldurchgang

$$\omega_{be}^2 \gg \nu_e^2 \quad (8.6) \quad N = 1,10 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

Aus Gleichung (6.8) und (6.4) berechnet sich das Verhältnis der magnetischen Momente des Ions und des Elektrons

$$\frac{\mu_i}{\mu_e} = \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} \quad (8.7)$$

Mit $W = \mu B$ ist die Energie der im gleichen B-Feld wie die Elektronen beschleunigten Ionen von der Grösse 4 keV. Daraus resultiert ein Wirkungsquerschnitt für Stösse mit Neutralteilchen von $\sigma_i = 5,10^{-16} \text{ cm}^2$ [13] und es ergibt sich ähnlich (8.6) bei nicht zu kleinem Magnetfeld B

$$\omega_{bi}^2 \gg \nu_i^2 \quad (8.8)$$

Mit (8.6) und (8.8) ergibt sich aus (8.4) das Verhältnis der Diffusionskonstanten von Ionen und Elektronen zu

$$\frac{D_i}{D_e} = \left(\frac{\nu_i}{\nu_e} \right)^2 \frac{\nu_i'}{\nu_e'} \left(\frac{m_i}{m_e} \right)^2 \quad (8.9)$$

und wegen (8.7) und $W = \mu B$ wird (8.9) zu

$$\frac{D_i}{D_e} = \frac{\nu_i'}{\nu_e'} \sqrt{\frac{m_i}{m_e}} \quad (8.10)$$

Da $\nu_i' \approx \nu_e'$ ist, haben die Ionen eine wesentlich grössere Diffusionskonstante als die Elektronen.

Im allgemeinen erfolgt die Diffusion der Elektronen und Ionen nicht voneinander unabhängig. Die Diffusionsgeschwindigkeit von Elektronen und Ionen

$$\begin{aligned} w_e &= - \frac{D_e}{n_e} \frac{dn_e}{dr} + \beta_e E & \text{Beweglichkeit } \beta \\ w_i &= - \frac{D_i}{n_i} \frac{dn_i}{dr} - \beta_i E & \beta = \frac{q}{m} \frac{\nu}{\nu^2 + \omega_b^2} \end{aligned}$$

ist verursacht durch das elektrische Feld zwischen den vorauslaufenden Ionen und den nachfolgenden Elektronen, bei der genügend grossen Ladungsträgerdichte gleich gross (ambipolare Diffusion).

Nach Eliminierung von E ergibt sich zusammen mit (8.6) und (8.12)

$$D_{amb} = D_e \left(1 - \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} \right) \quad (8.13)$$

und damit

$$D_{amb} \approx D_e$$

Die Diffusionskonstante für ambipolare Diffusion ist gleich derjenigen der freien Diffusion der Elektronen.

Zur Abschätzung der Dichtegradienten $\partial n / \partial r$ in Wandnähe wurde für die Zeit großer magnetischer Feldstärke ($B = B_{\max}$) eine konstante Dichte von $1 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ nahe der Achse ($0 < r \leq 0,5 \text{ cm}$) angenommen. Die Lösung der Differentialgleichung für nichtstationäre Diffusion (Gl. 7.12) für den Zeitpunkt $1 \mu\text{s}$ nach Beginn der Halbwelle einen Dichtegradienten von $2,5 \cdot 10^7 \text{ cm}^{-4}$ in Wandnähe, bei einer Dichte von $n_w = 1 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-3}$

Mit (8.5) berechnet sich die Teilchenstromdichte in Wandnähe zu $I = 1 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2} \mu\text{s}^{-1}$ und bezogen auf die Wandfläche von 5 cm Länge in Spulenmitte zu $I_F = 1 \cdot 10^8 \mu\text{s}^{-1}$

Die Diffusionsgeschwindigkeit w ist nach (8.5)

$$w \sim \frac{1}{n} \frac{dn}{dr}$$

und ist für die Zeit großer Magnetfeldstärke in der Nähe der Wand von der Größe $1 \text{ cm} \mu\text{s}^{-1}$ und damit größer als die Driftgeschwindigkeit v_D von maximal $0,4 \text{ cm} \mu\text{s}^{-1}$.

Da der Anstieg der Dichte zur Achse hin durch den Anstieg des Dichtegradienten teilweise kompensiert wird, ist auch mit Ausnahme einer engen Zone ($r < 0,5 \text{ cm}$) um die Achse die Diffusionsgeschwindigkeit größer als die - wegen $E(r)$ - vom Radius abhängige Driftgeschwindigkeit.

9. Literaturverzeichnis

- 1 Chodura, R. und Keilhacker, M.
Z. Naturforschung 17a, 977 (1962)
- 2 Elmore, W.C., Little, E.M., Quinn, W.E.
Proceedings of the Geneva Conference 1958,
Vol. 32, 337, Genf 1958
- 3 Boyer, K., Elmore, W.C., Little, E.M., Quinn, W.E.
Tuck, J.L. Phys. Rev. 119, 381 (1960)
- 4 Kolb, A.C., Griem, H.R. and Faust, W.R.,
Proceedings of the IV. Int. Conf. on Ionization Phenomena,
Uppsala, Vol. II, 1037, Amsterdam 1960
- 5 Little, E.M. and Quinn, W. E.,
Hard x-ray emission from scylla, Bull. Am. Phys. Soc. II,
5, 391 (1960)
- 6 Dreicer, H.,
Theory of run-away electrons, Proceedings of the Geneva
Conference 1958, Vol. 31, 51, Genf 1958
- 7 Allen, J.E. und Segre, S.E.,
Nuovo Cim. 21, 980 (1961)
- 8 Spitzer, L., Physics of Fully Ionized Gases, New York 1956
- 9 Mott, N. and Massey, H., The Theory of Atomic Collision
Oxford 1952, Seite 185 f und 239 f.
- 10 Kramers, H.A., Phil. Mag. 46, 836 (1923)
- 11 Allis, W.P., Motions of Ions and Electrons,
Hdb. d. Phys., Bd. 21, Springer Berlin 1956
- 12 Massey-Burhop, Electronic and Ionic impact phenomena P. 177
- 13 Landolt-Börnstein, 1. Bd. Teil I, S. 325